



Water filters

Water filters

Contenitori HOUSINGS CONTENEURS CONTENEDORES

Contentore ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili in generale a PH neutro.

Housing for domestic and technological uses for treatment of drinking water with neutral pH.

WF101 WF101W

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 8 bar
 Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C.
 Inserti in ottone
 Testata e ghiera in polipropilene caricato
 Staffabile
 Vaso in SAN trasparente
 Vaso in polipropilene bianco (W)

Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 8 bar
 Température d'exercice min/max de 0° C à +30°C
 Renfort en laiton
 Tête et collier de serrage en polypropylène chargé
 Renforçable avec des étières
 Pot en SAN transparent
 Pot en polypropylène blanc (W)

Technical features:

Max. working pressure 8 bar
 Min/max. working temperature 0° C / +30°C
 Brass inserts
 Head and ring made of filled polypropylene
 Possibility to equip with wall bracket
 Transparent SAN bowl
 White polypropylene bowl (W)


Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 8 bar
 Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C
 Inserciones de latón
 Cabezal y casquillo de polipropileno cargado
 Con posibilidad de fijación
 Recipiente de SAN transparente
 Recipiente de polipropileno blanco (W)

WF101



WF101W



Connect.	Cartridge length	Dimensions L	H	Flowrate L/h	Pieces per packing
½"	5"	125	195	6000	24
½"	7"	125	245	6000	12
½"	9¾"	125	307	6000	12
½"	20"	125	588	6000	6
¾"	5"	125	195	6500	24
¾"	7"	125	245	6500	12
¾"	9¾"	125	307	6500	12
¾"	20"	125	588	6500	6
1"	5"	125	195	7000	24
1"	7"	125	245	7000	12
1"	9¾"	125	307	7000	12
1"	20"	125	588	7000	6
1" ¼	5"	125	195	13000	24
1" ¼	7"	125	245	13000	12
1" ¼	9¾"	125	307	13000	12
1" ¼	20"	125	588	13000	6
1" ½	5"	125	195	13000	24
1" ½	7"	125	245	13000	12
1" ½	9¾"	125	307	13000	12
1" ½	20"	125	588	13000	6

Conteneur à usage domestique et technologique pour le traitement des eaux potables en général avec pH neutre.
 Contenedor para uso doméstico y tecnológico para el tratamiento de agua potable en general de PH neutro.

WF103 WF103W

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 8 bar
 Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C.
 Inserti in ottone
 Testata e ghiera in polipropilene caricato
 Staffabile
 Vaso in SAN trasparente
 Vaso in polipropilene bianco (W)

Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 8 bar
 Température d'exercice min/max de 0° C à +30°C.
 Renfort en laiton
 Tête et collier de serrage en polypropylène chargé
 Renforcable avec des étiers
 Pot en SAN transparent
 Pot en polypropylène blanc (W)

Technical features:

Max. working pressure 8 bar
 Min/max. working temperature 0° C / +30°C
 Brass inserts
 Head and ring made of filled polypropylene
 Possibility to equip with wall bracket
 Transparent SAN bowl
 White polypropylene bowl (W)


Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 8 bar
 Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C
 Inserciones de latón
 Cabezal y casquillo de polipropileno cargado
 Con posibilidad de fijación
 Recipiente de SAN transparente
 Recipiente de polipropileno blanco (W)

WF103



WF103W



Connect.	Cartridge length	Dimensions		Flow rate L/h	Pieces per packing
		L	H		
½"	5"	123	200	6000	24
½"	7"	123	260	6000	12
½"	9¾"	123	310	6000	12
½"	20"	123	588	6000	6
¾"	5"	123	200	6500	24
¾"	7"	123	260	6500	12
¾"	9¾"	123	310	6500	12
¾"	20"	123	588	6500	6
1"	5"	123	200	7000	24
1"	7"	123	260	7000	12
1"	9¾"	123	310	7000	12
1"	20"	123	588	7000	6
1" ¼	5"	123	200	13000	24
1" ¼	7"	123	260	13000	12
1" ¼	9¾"	123	310	13000	12
1" ¼	20"	123	588	13000	6
1" ½	5"	123	200	13000	24
1" ½	7"	123	260	13000	12
1" ½	9¾"	123	310	13000	12
1" ½	20"	123	588	13000	6

Water filters

Contenitore adatto ad uso tecnico dove è necessaria una grande flessibilità d'uso e praticità del manufatto.
Housing particularly suitable for technical uses where a large versatility and resistance of the products are required.
Conteneur particulièrement adapté pour une utilisation technique quand il est indispensable d'avoir une grande flexibilité d'utilisation et les avantages pratiques du produit manufacturé.
Contenedor apto para uso técnico donde es necesario una gran flexibilidad de uso y practicidad del producto.

WF105

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 8 bar
Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C.
Testata 3 vie e ghiera in polipropilene caricato
Selezione orizzontale/verticale con tappo +
O-ring inclusi
Vaso in SAN trasparente
Staffabile

Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 8 bar
Température d'exercice min/max de 0°C à +30°C
Tête à 3 voies et collier de serrage en polypropylène chargé
Sélection horizontale/verticale avec bouchon +
O-ring inclus
Pot en SAN transparent
Renforçable avec des étiérs

Technical features:

Max. working pressure 8 bar
Min/max. working temperature 0°C / +30°C
Three ways head and ring made of filled polypropylene
Choice of horizontal or vertical
way-out by means of threaded plug + O-ring
Transparent SAN bowl
Possibility to equip with wall bracket

Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 8 bar
Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C
Cabezal de 3 vías y casquillo de polipropileno cargado
Selección horizontal/vertical con tapón +
O-ring incluidos
Recipiente de SAN transparente
Con posibilidad de fijación

WF105



Connect.	Cartridge length	Dimensions		Flow rate Lt/h	Pieces per packing
		L	H		
1/2"	5" MINI	85	168	4500	24
3/4"	5" MINI	85	168	5000	24

WF107

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 8 bar
Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C.
Testata 2 vie e ghiera in polipropilene caricato
Vaso in SAN trasparente
Staffabile

Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 8 bar
Température d'exercice min/max de 0°C à +30°C
Tête à 2 voies et collier de serrage en polypropylène chargé
Pot en SAN transparent
Renforçable avec des étiérs

Technical features:

Max. working pressure 8 bar
Min/max. working temperature 0°C / +30°C
Two ways head and ring made of filled polypropylene
Transparent SAN bowl
Possibility to equip with wall bracket

Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 8 bar
Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C
Cabezal de 2 vías y casquillo de polipropileno cargado
Recipiente de SAN transparente
Con posibilidad de fijación

WF107



Connect.	Cartridge length	Dimensions		Flow rate Lt/h	Pieces per packing
		L	H		
1/2"	5" MINI	85	168	4500	24
3/4"	5" MINI	85	168	5000	24

Dosatori Anticalcare ANTI-SCALE FEEDERS

DOSEURS ANTICALCAIRE DOSIFICADORES ANTICALIZA

Dosatori per la riduzione della formazione di calcare su tubi e resistenze.
Feeders for the reduction of formation of scale in pipes and heating coils.
Doseurs pour la réduction de la formation de calcaire sur les tuyaux et les résistances.
Dosificador para la reducción de las formaciones calcáreas en tubos y resistencias.

WF109

Dosatore di polifosfati per lavatrice Polyphosphate feeder for washing machines -
Doseur de polyphosphate pour machines à laver Dosificador de polifosfatos para lavadora

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 4 bar
Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C.
Testata in ABS
Vaso in SAN trasparente
Attacchi filettati da 3/4" M/F

Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 4 bar
Température d'exercice min/max de 0°C à +30°C
Tête en ABS
Pot en SAN transparent
Branchements filetés 3/4" M/F

Technical features:

Max. working pressure 4 bar
Working temperature 0°C / +30°C
ABS head
Transparent SAN bowl
Threaded connections 3/4" M/F

Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 4 bar
Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C
Cabezal de ABS
Recipiente de SAN transparente
Uniones roscadas 3/4" M/F

Description	Connections	Dimensions L H	Flow rate L/h	Pieces per packing
polyphosphate	M/F 3/4"	60 125	500	24
polyphosphate blistered	M/F 3/4"	60 125	500	24
empty	M/F 3/4"	60 125	500	24



WF109

WF111

Dosatore di polifosfati per scaldabagno e lavastoviglie Polyphosphate feeder for boilers and
dishwashers Doseurs de polyphosphate pour chauffe-eau et lave-vaisselle Dosificador de
polifosfatos para calentador de agua y lavaplatos

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 8 bar
Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C
Testata 3 vie, ghiera e tappo in polipropilene
Vaso in SAN trasparente
Polifosfati in cristalli all'interno

Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 8 bar
Température d'exercice min/max de 0°C à +30°C
Tête à 3 voies, collier de serrage et bouchon en
polypropylène chargé
Pot en SAN transparent
Polyphosphates en cristaux à l'intérieur

Technical features:

Max. working pressure 8 bar
Working temperature 0°C +30°C
3 ways head, ring and plug in polypropylene
Transparent SAN bowl
Filled with polyphosphate crystals

Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 8 bar
Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C
Cabezal de 3 vías, casquillo y tapón de
polipropileno
Recipiente de SAN transparente
Polifosfatos de cristal en el interior

Connections 90°/180°	Cartridge length	Dimensions L H	Flow rate L/h	Pieces per packing
3/8"	---	80 125	800	12
1/2"	---	60 125	1200	12



WF111

Water filters

Sterilizzatori UV UV STERILIZERS STERILISATEURS UV ESTERILIZADORES UV

Sterilizzatori a raggi ultravioletti per acque potabili ad uso domestico.

U.V. sterilizers for drinking water suitable for domestic use.

Stérilisateurs à rayons ultraviolets pour eaux potables à usage domestique.

Esterilizadores a rayos ultravioleta para agua potable de uso doméstico.

WF115UV

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 8 bar

Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C.

Attacchi filettati da 1/4"

Testata e ghiera in polipropilene

Vaso opaco anti-alghe

Lampada germicida UVC – 11W

Camera di trattamento inox AISI 316

Kit di montaggio

Chiave in plastica

Rubinetto a cigno autobloccante

Technical features:

Working pressure max. 8 bar

Working temperature min./max 0°C / +30°C

Threaded connections 1/4"

Head and ring made of polypropylene

White anti-algae bowl

Germicide lamp UVC 11W

Treatment chamber made of stainless steel AISI 316

Installation kit

Plastic wrench

Autobloc faucet

Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 8 bar

Température d'exercice min/max de 0°C à +30°C

Branchements filetés 1/4"

Tête et collier de serrage en polypropylène

Pot opaque anti-algues

Lampe germicide UVC – 11W

Chambre de traitement inox AISI 316

Kit de montage

Clé en plastique

Robinet en cygne autobloquant

Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 8 bar

Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C

Uniones roscadas 1/4"

Cabezal y casquillo de polipropileno

Recipiente opaco a prueba de algas

Lámpara germicida UVC – 11W

Cámara de tratamiento inox AISI 316

Kit de montaje

Llave de plástico

Grifo con cuello de cisne de bloqueo automático

WF115UV

Connections	Cartridge lenght	Dimensions		Flow rate L/h	Pieces per packing
		L	H		
1/4"	9¾"	123	358	200	1



Purificatori CLEANERS PURGEURS PURIFICADORES

Filtro ad uso domestico per il trattamento di acque potabili a PH neutro, di facile installazione su rubinetti esistenti e rimovibile.
 Domestic filter suitable for treatment of drinking water with neutral pH. It mounts easily onto existing faucet and can be moved.
 Filtre à usage domestique pour le traitement des eaux potables avec pH neutre. Facile à installer sur robinets existantes et amovible.
 Filtro para uso doméstico para el tratamiento de agua potable de PH neutro. De fácil instalación sobre grifos existente y removible.

WF117CW

Caratteristiche tecniche:

Pressione max. d'esercizio 6 bar
 Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +30°C.
 Testata in polipropilene
 Vaso in SAN
 Rubinetto con By-Pass in acciaio
 Tubo ø 8mm, lunghezza 700 mm

Technical features:

Max. working pressure 6 bar
 Working temperature 0°C / +30°C
 Polypropylene head
 SAN bowl
 Faucet with stainless steel By-Pass
 Hose Ø 8mm, length 700mm

WF117CW



Caractéristiques techniques:

Pression d'exercice maximale 6 bar
 Température d'exercice min/max de 0°C à +30°C
 Tête en polypropylène
 Pot en SAN
 Robinet avec by-pass en acier
 Tuyau ø 8mm, longueur 700 mm

Características técnicas:

Presión máx. de funcionamiento 6 bar
 Temperatura mín/máx de funcionamiento de 0°C a +30°C
 Cabezal de polipropileno
 Recipiente de SAN
 Grifo con by-pass de acero
 Tubo ø 8mm, longitud 700 mm

Cartridge length	Dimensions L H	Flow rate L/h	Pieces per packing
9"¾	130 - 320	250	12

CF9 CF9CW

Cartucce antibatteriche per WF117CW Antibacterial cartridges for WF117CW
 Cartouches bactericides pour WF117CW Cartuchos antibacterianos para WF117CW

Caratteristiche tecniche:


Carbone sinterizzato
 Antibatterica
 Portata 2 l/min (CF9)
 Portata 6-8 l/min (CF9CW)
 Temperatura max d'esercizio +28°C (CF9)
 Per acqua fredda(CF9CW)

Technical features:

Syntrized activated carbon
 Antibacterial
 Flow rate 2l/min (CF9)
 Flow rate 6-8l/min (CF9CW)
 Max working temperature +28°C (CF9)
 For cold water only (CF9CW)

CF9

CF9CW



Caractéristiques techniques:

Charbon fritté
 Bactéricide
 Débit 2 l/min (CF9)
 Débit 6-8 l/min (CF9CW)
 Température d'exercice max +28° C (CF9)
 Pour eau froide (CF9CW)

Características técnicas:

Carbón sinterizado
 Antibacteriano
 Caudal 2 l/min (CF9)
 Caudal 6-8 l/min (CF9CW)
 Temperatura máx de funcionamiento +28°C (CF9)
 Para agua fría (CF9CW)

Model	Micron	Dimensions
CF9	0,45	9"¾

Model	Micron	Dimensions
CF9cw	0,15	9"¾

Water filters

Accessori ACCESSORIES ACCESSOIRES ACCESSORIOS



Wrench for mod. WF101 WF103



Wrench for mod. WF105 WF107

Single bracket, double, triple for mod. WF101 – WF103



Polyphosphate crystals

1 Kg.
25 kg.

Dispenser kit



ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO, L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

I contenitori per cartucce riportati in questo catalogo devono essere utilizzati solamente per le applicazioni indicate dal costruttore. In caso di utilizzo diverso non autorizzato, si declina ogni responsabilità.

L'utilizzo di tutti i contenitori portacartucce deve tenere conto dei limiti di pressione d'esercizio fissati nel presente catalogo.

I contenitori portacartucce costruiti con vaso in SAN trasparente sono ideati a trattare liquidi di pH neutro. Per trattamento di liquidi con pH aggressivi si scelgono i contenitori più adatti secondo le indicazioni riportate nel presente catalogo.

I contenitori portacartucce in plastica non devono essere né installati né immagazzinati in ambienti esposti al sole o al gelo. I raggi ultravioletti, le alte temperature così come le temperature molto basse, possono limitare la durata dell'apparecchio o pregiudicare l'integrità sino alla rottura.

Se si prevede un utilizzo con contenitore esposto alla luce si consiglia di usare contenitori con vaso bianco.

Per fissare i contenitori al muro, usare gli appositi supporti (vedi accessori). Usare raccordi flessibili con filettatura cilindrica a passo gas (fig. B). Non usare raccordi conici né tubature filettate direttamente sul contenitore (fig. C).

Nell'effettuare l'operazione di montaggio prevedere uno spazio operativo (fig. A) ed un BY-PASS che permetta di isolare l'impianto durante la manutenzione o sostituzione (fig. B).

Nella fase di montaggio non utilizzare paste sigillanti, siliconi o canapa ma solo TEFLON (fig. D).

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND INSTALLATION

The filter housings shown in this catalogue may be used only for the purposes indicated by the manufacturer. AMG Srl doesn't assume any liability in case of not authorized different utilisation. All filter housings may be used only within the limit of the relative working pressures and temperatures stated in this catalogue. The filter housings equipped with transparent SAN bowls are suitable for the treatment of liquids with neutral pH. For liquids with aggressive pH please choose the most appropriated filter housing as per indications given in this catalogue.

Plastic filter housings may neither be installed nor stored in places exposed to sunlight and/or freezing temperatures. Ultra-violet rays as well as high and very low temperatures may not only limit the lifetime of the appliance but even, compromise its integrity up to breakage.

If the filter housing has to be installed in a place exposed to light it is advisable to choose an opaque housing. For fixing the unit to the wall the appropriated wall brackets should be used (see accessories).

For installation of the filter housing use flexible hoses with gas cylindrical thread (fig. B). Do not use conical threaded fittings or threaded hoses directly onto the filter housing (fig. C). When installing the filter housing an operational space must be left (fig. A). Furthermore a BY-PASS system should be installed allowing to disconnect the filter from the water supply net during maintenance or replacement operations (fig. B).

For mounting of the unit do not use sealant pastes, silicone or hemp but only TEFLON (fig. D).

INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

Les conteneurs pour cartouches reportés dans ce catalogue doivent être utilisés uniquement pour les applications indiquées par le constructeur. En cas d'utilisation différente non autorisée, l'on décline toute responsabilité. L'utilisation de tous les conteneurs porte-cartouches doit tenir compte des limites de la pression d'exercice fixées dans ce catalogue. Les conteneurs porte-cartouches construits avec pot en SAN transparent sont en mesure de traiter des liquides avec pH neutre. Pour le traitement de liquides avec pH agressif, choisir des conteneurs plus adaptés conformément aux indications reportées dans ce catalogue.

Les conteneurs porte-cartouches en plastique ne doivent être ni installés ni stockés dans des milieux ambiants exposés au soleil ou au gel. Les rayons ultraviolets, les températures élevées tout comme les températures très basses peuvent limiter la durée de l'appareil ou en compromettre l'intégrité et provoquer sa rupture.

Si l'on prévoit une utilisation avec conteneur exposé à la lumière, l'on conseille d'utiliser des conteneurs avec pot blanc. Pour fixer les conteneurs au mur utiliser les supports appropriés (voir accessoires). Utiliser des raccords flexibles avec filetage cylindrique pour le passage du gaz (fig. B). Ne pas utiliser de raccords coniques ni de tuyauteries filetées directement sur le conteneur (fig. C). En effectuant l'opération de montage, prévoir un espace pour les opérations (fig. A) et un BY-PASS pour permettre d'isoler l'installation pendant l'entretien ou le remplacement des différentes parties (fig. B). Pendant la phase de montage ne pas utiliser de pâtes à luter, de silicone ou du chanvre mais uniquement du TEFLON (fig. D).

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Los contenedores para cartuchos presentados en este catálogo deben ser utilizados únicamente para las aplicaciones indicadas por el fabricante. En caso de otro uso no autorizado se declina toda responsabilidad.


Al usar los contenedores portacartuchos se debe tener en cuenta los límites de presión de funcionamiento establecidos en el presente catálogo.

Los contenedores portacartuchos construidos con recipiente de SAN transparente son aptos para tratar líquidos de pH neutro. Para el tratamiento de líquidos con pH agresivos deberán elegirse contenedores más adecuados según las indicaciones presentadas en el presente catálogo.

Los contenedores portacartuchos de plástico no deben instalarse ni almacenarse en ambientes expuestos al sol o al hielo. Los rayos ultravioleta, las altas temperaturas, así como las temperaturas muy bajas, pueden limitar la duración del artefacto o perjudicar la integridad del mismo hasta su rotura. Si se prevé el uso del contenedor expuesto a la luz se aconseja usar contenedores con recipiente blanco.

Para fijar los contenedores a la pared, usar los soportes apropiados (ver accesorios). Usar racores flexibles con rosca cilíndrica para paso de gas (fig. B). No usar racores cónicos ni tuberías roscadas directamente en el contenedor (fig. C). Al realizar la operación de montaje prever un espacio operativo (fig. A) y un BY-PASS que permita aislar la instalación durante el mantenimiento o sustitución (fig. B). En la fase de montaje no utilizar pastas selladoras, siliconas o cáñamo sino sólo TEFLON (fig. D).

WATER FILTERS



MANUTENZIONE

Accertarsi accuratamente che il contenitore prima di essere usato sia perfettamente avvitato. Altrimenti possono verificarsi perdite d'acqua e allagamenti.

Per la pulizia dei contenitori usare esclusivamente spugne e acqua corrente. Evitare l'uso di alcool, solventi e detersivi. La pulizia va effettuata almeno ogni volta che si sostituisce la cartuccia filtrante.

In caso di caduta del contenitore durante l'operazione di manutenzione o pulizia, si consiglia di effettuare la sostituzione del contenitore stesso in quanto potrebbero essere avvenute delle micro rotture che, anche se non visibili, potrebbero causare la rottura completa del contenitore.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Chiudere il flusso dell'acqua o, se è stato installato un BY-PASS, isolare il contenitore. Togliere la pressione dell'apparecchio svitando la valvolina di sfogo, poi svitare l'apparecchio usando l'apposita chiave.

Dopo aver tolto la cartuccia usata, pulire il contenitore e quindi effettuare la sostituzione della cartuccia.

Prima di riavvitare il vaso alla testata, assicurarsi che l'O-ring sia ben posizionato e quindi riaprire il flusso dell'acqua lasciando aperta la valvolina di sfogo sino alla fuoriuscita di tutta l'aria dal contenitore.

Lasciare scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di utilizzarla.

MAINTENANCE

Before using the filter make sure that the filter housing is perfectly screwed, otherwise water will leak and may cause flooding.

For cleaning the housing only use a sponge and running water. Do not use alcohol, solvents or detergents.

The housing must be cleaned at least every time you replace the filter cartridge.

If the bowl should drop on the floor during the maintenance operations it must be replaced as this could cause some breakages which, even though they might be invisible to the naked eye, can lead to breakage of the bowl.

REPLACING OF FILTERING CARTRIDGES

Turn off the water flow or, if a BY-PASS system has been installed, disconnect the filter housing.

Release the pressure from the housing by loosening the air valve, then unscrew the bowl by means of its proper wrench.

Remove the used cartridge, clean the filter housing and replace the cartridge.

Before screwing the bowl to the head, make sure that the O-ring and the cartridge are correctly positioned.

Turn on the water flow and leave the air valve open until the air has completely escaped from the filter housing.

Leave the water running for a few minutes before reusing it.

ENTRETIEN

S'assurer avec soin que le conteneur avant d'être utilisé soit parfaitement vissé. Autrement l'on pourrait avoir des pertes d'eau et des inondations.

Pour le nettoyage des contenueurs utiliser exclusivement des éponges et de l'eau courante. Éviter d'utiliser de l'alcool, des solvants et des détergents. Le nettoyage doit être effectué chaque fois que l'on remplace la cartouche filtrante.

En cas de chute dans le contenueurs pendant l'opération d'entretien ou de nettoyage, l'on conseille d'effectuer le remplacement du contenueurs en question car il pourrait y avoir de micro-ruptures qui, même si elles ne sont pas visibles, pourraient provoquer la rupture complète du contenueurs.

REMPACEMENT DE LA CARTOUCHE

Fermer l'arrivée d'eau ou, si l'on a installé un BY-PASS, isoler le contenueurs.

Enlever la pression de l'appareil en dévissant la valve de l'évent, puis dévisser l'appareil en utilisant la clé appropriée.

Après avoir enlevé la cartouche usée, nettoyer le contenueurs et effectuer ensuite le remplacement de la cartouche. Avant de revisser le pot à la tête, s'assurer que l'O-ring soit bien positionné et ouvrir ensuite l'arrivée d'eau en laissant la valve de l'évent ouverte jusqu'à ce que sorte tout l'air présent dans le contenueurs. Laisser l'eau s'écouler pendant quelques minutes avant de l'utiliser.

MANTENIMIENTO

Cerciorarse cuidadosamente de atornillar perfectamente el contenedor antes de usarlo. De otra manera pueden producirse pérdidas de agua e inundaciones.

Para la limpieza de los contenedores usar exclusivamente esponjas y agua corriente. Evitar el uso de alcohol, solventes y detersivos. La limpieza se realiza al menos cada vez que se sustituye el cartucho filtrante.

En caso de que el contenedor se caiga durante la operación de mantenimiento o limpieza, se aconseja sustituirlo puesto que podrían producirse micro roturas que, aunque no sean visibles, podrían causar la rotura completa del mismo.

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO

Cerrar el flujo de agua o, si se ha instalado un BY-PASS, aislar el contenedor.

Quitar la presión del artefacto desenroscando la válvula de respiración, luego desenroscarlo usando la llave apropiada.

Después de haber quitado el cartucho usado, limpiar el contenedor y sustituir el cartucho. Antes de volver a enroscar el recipiente al cabezal, asegurarse de que el O-ring esté bien colocado y luego volver a abrir el flujo de agua dejando abierta la válvula de respiración hasta que salga todo el aire del contenedor. Dejar correr el agua por algunos minutos antes de utilizarla.

Water filters

Cartucce Filtranti

FILTERING CARTRIDGES CARTOUCHES FILTRANTES CARTUCHOS FILTRANTES

Cartuccia ad uso civile e industriale per il trattamento di acque primarie, potabili e non.

Filter cartridges for civil and industrial use, suitable for treatment of drinkable and not drinkable primary water.

Cartouches à usage civil et industriel pour le traitement des eaux primaires, potables et non.

Cartucho de uso civil e industrial para el tratamiento de aguas primarias, potables y no potables.

CF1

Caratteristiche tecniche:

Standard: ø est. 61mm (2,4") e ø int. 28mm (1,1")

Filo in polipropilene avvolto a norme FDA e CEE

Temperatura d'esercizio max. +60°C

Supporto in polipropilene a norme FDA e CEE

Alta capacità di trattenere agenti contaminanti

Portate elevate con minime perdite di carico

Compatibilità con un'ampia gamma di agenti chimici

Fibre e anime rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti

Disponibile anche versione "codice X" con doppio O-ring per contenitori con attacchi da 1.1/4"-1.1/2"-2"

Technical features:

Standard: ext. Ø 61mm (2,4") int. Ø 28mm (1,1")

String wound polypropylene (FDA and EEC approved)

Max. working temperature +60°C

Polypropylene core (FDA and EEC approved)

High pollutant retaining capacity

High flow rates with minimum pressure drop

Compatible with a large number of chemical agents

Fibers and core in accordance with the FDA and

EEC standards for foodstuffs

Available also version .code 3. with double O-ring for housings with connections of 1.1/4"-1.1/2"-2"

Caractéristiques techniques:

Standard : Ø ext. 61mm (2,4") et int. 28mm (1,1")

Fil en polypropylène enroulé aux normes FDA et CEE

Température d'exercice max +60°C

Support en polypropylène aux normes FDA et CEE

Haute capacité à retenir les agents contaminants

Débits élevés avec pertes de chargement minimales

Compatibilité avec une ample gamme d'agents chimiques

Fibres et âmes répondant aux normes FDA et CEE pour aliments

Disponible également en version "code X" avec double O-ring pour contenueurs avec branchements de 1.1/4"-1.1/2"-2"

Características técnicas:

Estándar: ø ext. 61mm (2,4") e ø int. 28mm (1,1")

Hilo de polipropileno enrollado, conforme a normas FDA y CEE

Temperatura máx de funcionamiento +60°C

Soporte de polipropileno conforme a normas FDA y CEE

Alta capacidad de retención de agentes contaminantes


Caudales elevados con mínima pérdida de carga

Compatibilidad con una amplia gama de agentes químicos

Fibras y núcleos que responden a normas FDA y CEE para alimentos

Disponibile también en versión "código X" con doble O-ring para contenedores con acoplamientos de 1.1/4"-1.1/2"-2"

Pressure drop in mbar. referred to liquid with viscosity equal to that of the water.



Model	Microns	Dimensions Ø H		Packing
CF1 MINI	1	45	122	32
CF1 MINI	5	45	122	32
CF1 MINI	10	45	122	32
CF1 MINI	25	45	122	32
CF1 MINI	50	45	122	32
CF1 5"MINI	1	50	127	48
CF1 5"MINI	5	50	127	48
CF1 5"MINI	10	50	127	48
CF1 5"MINI	25	50	127	48
CF1 5"MINI	50	50	127	48
CF1 5"	1	61	127	48
CF1 5"	5	61	127	48
CF1 5"	10	61	127	48
CF1 5"	25	61	127	48
CF1 5"	50	61	127	48
CF1 7"	1	61	177	24
CF1 7"	5	61	177	24
CF1 7"	10	61	177	24
CF1 7"	25	61	177	24
CF1 7"	50	61	177	24
CF1 9 3/4"	1	61	250	24
CF1 9 3/4"	5	61	250	24
CF1 9 3/4"	10	61	250	24
CF1 9 3/4"	25	61	250	24
CF1 9 3/4"	50	61	250	24
CF1 20"	1	61	516	24
CF1 20"	5	61	516	24
CF1 20"	10	61	516	24
CF1 20"	25	61	516	24
CF1 20"	50	61	516	24
CF1 30"	1	61	762	30
CF1 30"	5	61	762	30
CF1 30"	10	61	762	30
CF1 30"	25	61	762	30
CF1 30"	50	61	762	30

Cartucce

Cartridge Cartouches Cartuchos

Cartuccia ad uso tecnico e industriale a doppia azione per la filtrazione di sedimenti e rilascio di polifosfati.

Double action filtering cartridge for technical and industrial use. Besides performing sediment filtration it releases polyphosphates.

Cartouche pour utilisation technique et industrielle à double action pour le filtrage de sédiments et distribution de polyphosphates.

Cartucho de uso técnico e industrial de doble acción para la filtración de sedimentos y liberación de polifosfatos.

CF2

Caratteristiche tecniche:

Filo avvolto in polipropilene con polifosfati in cristalli all'interno

Supporto e tappi in polipropilene

Guarnizione in gomma alimentare

Massima temperatura d'esercizio +60°C

Eccellente rimozione dei contaminanti organici

Azione combinata di filtrazione e assorbimento

Ampia compatibilità con numerosi agenti chimici

Technical features:

String wound polypropylene, filled with polyphosphate crystals

Core and caps made of polypropylene

Seal made of alimentary rubber

Max. working temperature +60°C

Excellent removal of organic pollutants

Combined action of filtration and adsorption

Compatible with a large number of chemical agents

Caractéristiques techniques:

Fil enroulé en polypropylène avec polyphosphates en cristaux à l'intérieur

Support et bouchons en polypropylène

Joint en caoutchouc à usage alimentaire

Température d'exercice max +60°C

Excellente élimination des contaminants organiques

Action combinée de filtrage et absorption

Vaste compatibilité avec de nombreux agents chimiques

Características técnicas:

Hilo enrollado de polipropileno con polifosfatos de cristal en el interior

Soporte y tapones de polipropileno

Guarnición de goma alimentaria

Temperatura máx de funcionamiento +60°C

Excelente remoción de los contaminantes orgánicos

Acción combinada de filtración y absorción

Ampia compatibilidad con numerosos agentes químicos



Model	Microns	Dimensions		Packing
		Ø	H	
CF2 5"	10	70	127	30
CF2 5"	20	70	127	30
CF2 7"	10	70	178	15
CF2 7"	20	70	178	15
CF2 9" ^{3/4}	10	70	248	15
CF2 9" ^{3/4}	20	70	248	15
CF2 19"	10	70	478	20
CF2 19"	20	70	478	20
CF2 20"	10	70	508	20
CF2 20"	20	70	508	20

Water filters

Cartucce

Cartridge Cartouches Cartuchos

Cartuccia ad uso tecnico e industriale per la filtrazione di sedimenti, agisce con doppia filtrazione abbattendo odori e sapori sgradevoli.

Double action filtering cartridge for technical and industrial use. Besides performing sediment filtration it releases activated carbons that eliminate unpleasant tastes and odours.

Cartouche pour utilisation technique et industrielle pour le filtrage des sédiments; agit avec un double filtrage en diminuant les odeurs et les saveurs désagréables.

Cartucho de uso técnico e industrial para la filtración de sedimentos, que actúa con doble filtración combatiendo olores y sabores desagradables.

CF3 CF3X

Caratteristiche tecniche:

Filo avvolto in polipropilene con carbone attivo all'interno
Supporto e tappi in polipropilene
Guarnizione in gomma alimentare
Massima temperatura d'esercizio +60°C
Eccellente rimozione dei contaminanti organici
Azione combinata di filtrazione e assorbimento
Ampia compatibilità con numerosi agenti chimici
Fibre e supporti rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti
CF3X con foro per filtri con tirante al centro

Technical features:

String wound polypropylene filled with granular activated carbon
Core and caps made of polypropylene
Seals made of alimentary rubber
Maximum working temperature +60°C
Excellent removal of organic pollutants
Combined action of filtration and adsorption
Compatible with a large number of chemical agents
Fibers and core in accordance with the FDA and EEC standards for foodstuffs
CF3X with hole for filters equipped with central stay-rod

Caractéristiques techniques:

Fil enroulé en polypropylène avec charbon actif à l'intérieur
Support et bouchons en polypropylène
Joint en caoutchouc à usage alimentaire
Température d'exercice max +60°C
Excellente élimination des contaminants organiques
Action combinée de filtrage et absorption
Fibres et supports répondants aux normes FDA et CEE pour aliments
CF3X avec orifice pour filtres avec tirant au centre

Características técnicas:

Hilo enrollado de polipropileno con carbón activo en el interior
Soporte y tapones de polipropileno
Guarnición de goma alimentaria
Temperatura máx de funcionamiento +60°C
Excelente remoción de los contaminantes orgánicos
Acción combinada de filtración y absorción
Amplia compatibilidad con numerosos agentes químicos
Fibras y soportes que responden a normas FDA y CEE para alimentos
CF3X con orificio para filtros con tirante en el centro



Model	Microns	Dimensions		Packing
		Ø	H	
CF3 5"	10	70	127	30
CF3 5"	20	70	127	30
CF3 7"	10	70	178	15
CF3 7"	20	70	178	15
CF3 9 ³ / ₄ "	10	70	248	15
CF3 9 ³ / ₄ "	20	70	248	15
CF3 19"	10	70	478	20
CF3 19"	20	70	478	20
CF3 20"	10	70	508	20
CF3 20"	20	70	508	20
CF3X 5"	10	70	127	30
CF3X 5"	20	70	127	30
CF3X 7"	10	70	178	15
CF3X 7"	20	70	178	15
CF3X 9 ³ / ₄ "	10	70	248	15
CF3X 9 ³ / ₄ "	20	70	248	15
CF3X 19"	10	70	478	20
CF3X 19"	20	70	478	20
CF3X 20"	10	70	508	20
CF3X 20"	20	70	508	20

Cartucce

Cartridge Cartouches Cartuchos

Cartuccia ad uso tecnico e industriale, per trattamenti che temono la migrazione di fibre e dove si richiede una notevole purezza del filtrato e una lunga durata.

Filtering cartridge for technical and industrial use. Suitable for treatments that don't allow any fibers migration and where a considerable purity of the filtered liquid and long durability are required.

Cartouche pour utilisation technique et industrielle, adaptée pour les traitements qui craignent la migration de fibres et où il est demandé une grande pureté du liquide filtré et une longue durée.

Cartucho de uso técnico e industrial, apto para tratamientos que no soportan la migración de fibras y en los que se requiere una notable pureza de la filtración y una larga duración.

CF4

Caratteristiche tecniche:

Cartuccia in fiocco di polipropilene estruso
Adatta a tutti i contenitori standard
Sistema unico di costruzione senza anima di supporto
Eccezionale ritenzione delle particelle con qualità costante del filtrato
Minime perdite di carico e portate elevate
Migrazione di particelle non rilevabile
Densità progressiva delle fibre con porosità controllata
Gradi di filtrazione nominali

Technical features:

Melt blown polypropylene cartridge
Suitable for all standard housings
Manufactured in one single piece without supporting core
Excellent retention of particles with constant quality of the filtered liquid
Minimum pressure drops and high flowrates
Migration of particles undetectable (Lowest Detection Limit)
Progressive fiber density with controlled porosity
Nominal filtration degrees



Caractéristiques techniques:

Cartouche en flocon de polypropylène extrudé
Adaptée à tous les conteneurs standard
Système unique de construction sans âme de support
Exceptionnelle rétention des particules avec qualité constante du liquide filtré
Pertes de chargement minimales et débits élevés
Migration de particules non relevable
Densité progressive des fibres avec porosité contrôlée
Degrés de filtrage nominaux

Características técnicas:

Cartucho de fibra de polipropileno extruido
Apto para todos los contenedores estándar
Sistema único de fabricación sin núcleo de soporte
Excepcional retención de las partículas con calidad constante de filtración
Mínimas pérdidas de carga y caudales elevados
Migración de partículas no detectable
Densidad progresiva de las fibras con porosidad controlada
Grados de filtración nominales

Pressure drop in mbar, referred to liquid with viscosity equal to that of the water.



Model	Microns	Dimensions Ø	H	Packing
CF4 4"	1	65	102	48
CF4 4"	10	65	102	48
CF4 4"	25	65	102	48
CF4 4"	50	65	102	48
CF4 5"	1	65	127	48
CF4 5"	10	65	127	48
CF4 5"	25	65	127	48
CF4 5"	50	65	127	48
CF4 7"	1	65	178	24
CF4 7"	10	65	178	24
CF4 7"	25	65	178	24
CF4 7"	50	65	178	24
CF4 9 3/4"	1	65	248	24
CF4 9 3/4"	10	65	248	24
CF4 9 3/4"	25	65	248	24
CF4 9 3/4"	50	65	248	24
CF4 20"	1	65	508	24
CF4 20"	10	65	508	24
CF4 20"	25	65	508	24
CF4 20"	50	65	508	24
CF4 30"	1	65	762	30
CF4 30"	10	65	762	30
CF4 30"	25	65	762	30
CF4 30"	50	65	762	30

Water filters

Cartucce

Cartridge Cartouches Cartuchos

Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in poliestere, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche. All'interno cartuccia multiuso CF5SIL per doppia filtrazione.

Filtering cartridge for domestic and industrial use with polyester net, suitable for elimination of sediments and other impurities. Double filtration by fitting a multi-use element series CF5SIL into the core.

Cartouche à usage domestique et industriel avec grille en polyester, adaptée pour éliminer les sédiments et les autres impuretés physiques. À l'intérieur cartouche multiusage série CF5SIL pour double filtrage.

Cartucho de uso doméstico e industrial con red de poliéster, apto para eliminar sedimentos y otras impurezas físicas. En el interior cartucho multiuso serie CF5SIL para doble filtración.

CF5

Caratteristiche tecniche:

Standard: ø est. 60mm (2,4") e ø int. 27,5mm (1,1")

Rete in poliestere lavabile

Massima temperatura d'esercizio +60°C

Supporto in polipropilene

Technical features:

Standard: external Ø 60mm (2,4") internal Ø 27,5mm (1,1")

Washable polyester net

Max. working temperature +60°C

Polypropylene core

Caractéristiques techniques:

Standard : Ø ext. 60mm (2,4") et int. 27,5mm (1,1")

Grille en polyester lavable.

Température d'exercice max +60°C

Support en polypropylène

Características técnicas:

Estandar: ø ext. 60mm (2,4") y ø int. 27,5mm (1,1")

Trenzas de poliéster lavable.

Temperatura máx de funcionamiento +60°C

Soporte de polipropileno

CF5SIL

Caratteristiche tecniche:

Massima temperatura d'esercizio +30°C

Contentitori in materiale plastico per:

CV contenitore vuoto

CA carbone attivo granulare

CP polifosfati in cristalli

Technical features:

Max. working temperature +30°C

Plastic container for:

CV Empty container

CA Granular activated carbons

CP Polyphosphate crystals

Caractéristiques techniques:

Température d'exercice max +30°C

Conteneurs en matière plastique pour:

CV conteneur vide

CA charbon actif granulé

CP polyphosphates en cristaux.

Características técnicas:

Temperatura máx de funcionamiento +30°C

Contenedores de material plástico para:

CV contenedor vacío

CA carbón activo granular

CP polifosfatos de cristal



Model	Microns	Dimensions Ø H	Packing
CF5 MINI	50	50 127	198
CF5 4"	60	60 102	60
CF5 4"	150	60 102	60
CF5 5"MINI	50	50 127	198
CF5 5"	60	60 127	48
CF5 5"	150	60 127	48
CF5 7"	60	60 178	24
CF5 7"	150	60 178	24
CF5 9 ³ / ₄ "	60	60 248	24
CF5 9 ³ / ₄ "	150	60 248	24
CF5 19"	60	60 478	24
CF5 19"	150	60 478	24
CF5 20"	60	60 508	24
CF5 20"	150	60 508	24
CF5 30"	60	60 762	30
CF5 30"	150	60 762	30



Model	Microns	Dimensions Ø H	Packing
CF5SIL CV 9 ³ / ₄ "	-	45 238	45
CF5SIL CA 9 ³ / ₄ "	-	45 238	45
CF5SIL CP 9 ³ / ₄ "	-	45 238	45

Cartucce

Cartridge Cartouches Cartuchos

Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in INOX, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche.

Filtering cartridge for domestic and industrial use with stainless steel net, suitable for elimination of sediments and other impurities.

Cartouche à usage domestique et industriel avec grille en INOX, adaptée pour éliminer les sédiments et les autres impuretés physiques.

Cartucho de uso doméstico e industrial con red de INOX, apto para eliminar sedimentos y otras impurezas físicas.

CF6

Caratteristiche tecniche:

Standard: ø est. 60mm (2,4") e ø int. 27,5mm (1,1")

Rete in acciaio INOX

Massima temperatura d'esercizio +60°C

Supporto e tappi in polipropilene

Resistente alla pulizia

Technical features:

Standard: ext.Ø 60mm (2,4") int. Ø 27,5mm (1,1")

Washable net made of stainless steel

Max. working temperature +60°C

Core and caps made of polypropylene

Resistant to cleaning operations

Caractéristiques techniques:

Standard : Ø ext. 60mm (2,4") et int. 27,5mm (1,1")

Grille en acier INOX.

Température d'exercice max +60°C

Support et bouchons en polypropylène

Résistant au nettoyage

Características técnicas:

Estándar: ø ext. 60mm (2,4") y ø int. 27,5mm (1,1")

Trenzadas de acero INOX

Temperatura máx de funcionamiento +60°C

Soporte y tapónes de polipropileno



Model	Microns	Dimensions Ø H		Packing
CF6 5"	30	60	127	48
CF6 5"	60	60	127	48
CF6 5"	150	60	127	48
CF6 7"	30	60	178	24
CF6 7"	60	60	178	24
CF6 7"	150	60	178	24
CF6 9"³/₄	30	60	248	24
CF6 9"³/₄	60	60	248	24
CF6 9"³/₄	150	60	248	24
CF6 9"³/₄	500	60	248	24
CF6 20"	30	60	508	24
CF6 20"	60	60	508	24
CF6 20"	150	60	508	24
CF6 20"	500	60	508	24

Water filters

Cartucce

Cartridge Cartouches Cartuchos

Cartuccia ad uso civile per un'ottimale rimozione del cloro. Ad uso industriale per il trattamento di acque primarie, potabili e non.

Filtering cartridge suitable for elimination of chlorine in civil applications. For industrial use: treatment of primary waters, drinkable or not drinkable.

Cartouche à usage civil pour une élimination optimale du chlore. À usage industriel pour le traitement des eaux primaires, potables et non.

Cartucho de uso civil para una óptima remoción del cloro. De uso industrial para el tratamiento de aguas primarias, potables y no potables.

CF7

Carbone estruso ricoperto Covered extruded carbon block Charbon extrudé recouvert Carbón extruido recubierto

Caratteristiche tecniche:

Carbone estruso compresso
Declorazione e rimozione odori
Per uso alimentare con lampada germicida
Per uso industriale

Technical features:

Compressed extruded carbon (Carbon block)
Dechlorination and odour removal
For alimentary uses in combination with U.V. lamp
For industrial use

Caractéristiques techniques:

Charbon extrudé compressé
Déchloration et élimination des odeurs
Pour usage alimentaire avec lampe germicide
Pour usage industriel

Características técnicas:

Carbón extruido comprimido
Decloración y remoción de olores.
Para uso alimentario con lámpara germicida.
Para uso industrial



Model	Microns	Dimensions		Packing
		Ø	H	
CF7 9"³/₄	5/10	70	248	15
CF7 20"	5/10	67	508	24

CF8

Carbone sinterizzato naturale Natural carbon block synerized Charbon fritté naturel Carbón sinterizado natural

Caratteristiche tecniche:

Carbone sinterizzato naturale
Declorazione e rimozione odori
Per uso alimentare con lampada germicida
Per uso industriale

Technical features:

Compressed extruded carbon (Carbon block)
Dechlorination and odour removal
For alimentary uses in combination with U.V. lamp
For industrial uses

Caractéristiques techniques:

Charbon fritté naturel
Déchloration et élimination des odeurs
Pour usage alimentaire avec lampe germicide
Pour usage industriel

Características técnicas:

Carbón sinterizado natural
Decloración y remoción de olores.
Para uso alimentario con lámpara germicida.
Para uso industrial



Model	Microns	Dimensions		Packing
		Ø	H	
CF8 5"	0,45	67	127	30
CF8 7"	0,45	67	178	15
CF8 9"³/₄	0,45	67	248	15
CF8 20"	0,45	67	508	24

Cartucce

Cartridge Cartouches Cartuchos

Cartuccia multiuso in materiale plastico all'interno della quale possono essere inseriti vari materiali a seconda delle diverse esigenze.

These multipurpose filtering cartridge made of thermoplastic material, can be filled with different materials according to specific requirements.

Cartouche multiusage en matériau plastique, à l'intérieur peuvent être introduits différents matériaux selon les différentes exigences.

Cartucho multiuso en material plástico, en el interior pueden ser introducidos múltiples materiales según los diferentes requerimientos.

CF10

Caratteristiche tecniche:

Massima temperatura d'esercizio +30°C

Contenitori in materiale plastico per:

CV contenitore vuoto

CA carbone attivo granulare

CP polifosfati in cristalli

Technical features:

Max working temperature +30°C

Plastic housing for:

CV empty housing

CA granular activated carbon

CP polyphosphate crystals

Caractéristiques techniques:

Température d'exercice max +30°C

Conteneurs en matière plastique pour:

CV conteneur vide

CA charbon actif granulé

CP polyphosphates en cristaux

Características técnicas:

Temperatura máx de funcionamiento +30°C

Contenedores de material plástico para:

CV contenedor vacío

CA carbón activo granular

CP polifosfatos de cristal



CF10CV

Model	Microns	Dimensions		Packing
		Ø	H	
CF10CV MINI	-	50	122	28
CF10CV 5"	-	70	127	70
CF10CV 7"	-	70	178	35
CF10CV 9³/₄"	-	70	248	35
CF10CV 20"	-	70	508	20



CF10CA

Model	Microns	Dimensions		Packing
		Ø	H	
CF10CA MINI	-	50	122	28
CF10CA 5"	-	70	127	70
CF10CA 7"	-	70	178	35
CF10CA 9³/₄"	-	70	248	35
CF10CA 20"	-	70	508	20



CF10CP

Model	Microns	Dimensions		Packing
		Ø	H	
CF10CP MINI	-	50	122	28
CF10CP 5"	-	70	127	70
CF10CP 7"	-	70	178	35
CF10CP 9³/₄"	-	70	248	35
CF10CP 20"	-	70	508	20